



	cm	lt.	°C	°C	W	W
FD70	75 x 83,5 x 204	700	+43°C	0/+10°C	351	0,45
FB70B	75 x 83,5 x 204	700	+43°C	-22/-15°C	654	0,70
FD70LT	75 x 83,5 x 204	700	+43°C	-2/+8°C	351	0,45
FD150	150 x 83,5 x 204	1500	+43°C	0/+10°C	582	0,65
FB150B	150 x 83,5 x 204	1500	+43°C	-22/-15°C	1140	1,10
FD150LT	150 x 83,5 x 204	1500	+43°C	-2/+8°C	582	0,65

Fluido refrigerante / Fluide réfrigérant / Fluido refrigerante: R404A

* Classe climatica 5, temperatura ambiente +40°C, 40% U.R.

* Classe climatique 5, ambiente +40°C, +40% H.R.

* Clase climática 5, ambiente +40°C y +40% H.R.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à la conception des produits et sans préavis.
El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones técnicas en el producto y el diseño sin previo aviso.

www.apvd.it (23/06 - 2011) 7Y20050



Armadi Frigoriferi
Armoires Frigorifiques
Armarios Frigoríficos

FREEZY



sagi

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
e-mail Vendite Italia: italia@sagispa.it
e-mail Export: sales@sagispa.it
www.sagispa.it



sagi

FREEZY



FD150

FD70

La nuova gamma di armadi

frigoriferi Freezy è stata sviluppata con l'obiettivo di offrire al mercato un prodotto competitivo con le prestazioni e la qualità che da sempre contraddistinguono il **made in SAGI**.

- Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304 con isolamento in poliuretano iniettato senza utilizzo di CFC dallo spessore di 75 mm
- Porta facilmente reversibile in utenza e dotata di sistema di auto chiusura per aperture inferiori ai 90°
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 20 posizioni facilmente smontabili
- Temperature di esercizio: **0/+10°C; -2/+8°C; -22/-15°C**
- Pannello comandi con termostato - termometro digitale
- Sbrinamento automatico con evaporazione automatica della condensa. Nei mod. ...LT; ...B sbrinamento automatico di tipo elettrico
- Sistema di refrigerazione ventilato per un'uniforme distribuzione all'interno della camera di conservazione
- In dotazione: 3 griglie GN 2/1 e 12 ganci plastificati per ogni vano.

La nouvelle gamme d'armoires

frigorifiques Freezy a été développée pour offrir au marché un produit compétitif avec la qualité et les performances habituelles du **made in Sagi**.

- Structure monocoque avec isolation en polyuréthane injecté sans l'utilisation des CFC, avec épaisseur de 75mm
- Porte facilement réversible sur place avec système de fermeture automatique pour ouvertures à moins de 90°
- Pieds en acier inox AISI 304, réglables en hauteur
- Crémaillères en acier inox AISI 304 à 20 positions, facilement démontables
- Températures de fonctionnement: **0/+10°C; -2/+8°C; -22/-15°C**
- Panneau de commandes avec thermostat - thermomètre digital
- Dégivrage automatique et évaporation automatique des condensas. Mod. ...LT; ...B dégivrage automatique de type électrique
- Système de réfrigération ventilé pour une répartition uniforme du froid dans l'ensemble de l'enceinte
- Dotation standard par porte: 3 grilles plastifiées GN 2/1 + 12 crochets plastifiés par porte.

La nueva gama de armarios

frigoríficos Freezy se desarrolló con el objetivo de ofrecer al mercado un producto competitivo con las prestaciones y la calidad que desde siempre distinguen el **made in SAGI**.

- Estructura monobloque con aislamiento en poliuretano inyectado (sin empleo de CFC) de 75 mm de espesor
- Puerta fácilmente reversible en el usuario y provista de sistema de autocierre para aperturas inferiores a los 90°
- Pies de acero inox AISI 304 de altura regulable
- Cremalleras en acero inox AISI 304 con 20 posiciones, fácilmente desmontables
- Temperaturas de servicio: **0/+10°C; -2/+8°C; -22/-15°C**
- Panel de mandos equipado con termómetro - termostato digital
- Desescarche automático con evaporación automática de la condensación. Mod. ...LT; ...B desescarche automático de tipo eléctrico
- Refrigeración ventilada que permite una distribución uniforme del frío en el interior de la cámara frigorífica
- Equipamiento de serie: 3 rejillas y GN 2/1 12 ganchos de plástico cada vano.

PLUS PLUS



- Temperatura ambiente +43°C
- Température ambiante extérieure +43°C
- Temperatura ambiente +43°C



- Struttura monoscocca e spessore di isolamento 75 mm per una migliore tenuta termica ed un notevole risparmio energetico **(-10% di consumo energetico rispetto a spessore di isolamento 60 mm)**
- Structure monocoque et épaisseur d'isolation de 75mm pour une moindre déperdition thermique et pour une plus grande économie d'énergie **(-10% de consommation d'énergie que l'isolation d'épaisseur 60 mm)**
- Estructura monobloque y espesor de aislamiento 75 mm, para una mejor resistencia térmica y un notable ahorro de energía **(-10% de consumo energético con respecto al espesor de aislamiento 60 mm)**



- Serratura a chiave ed illuminazione di serie
- Fermeture à clefs et éclairage intérieur de série
- Cerradura con llave e iluminación puerta de serie



- Semplicità di utilizzo: pannello comandi con termostato - termometro digitale
- Facilité d'utilisation: panneau de contrôle avec thermomètre - thermostat digital
- Facilidad de uso: panel de control con termómetro - termostato digital



- Massima ergonomia con maniglia a tutt'altezza, integrata alla porta
- Ergonomie maximum avec poignée en acier inox AISI 304 intégrée à la porte sur toute la hauteur
- Máxima ergonomía con manilla en toda la altura integrada en la puerta



- Cremagliere speciali in acciaio inox AISI 304 per sostegno di guide e/o ganci
- Crémaillères spéciales en acier inox AISI 304 pour guides et/ou crochets
- Cremalleras especiales en acero inox AISI 304 para ganchos y/o guías