



AF7ICE



AG 60

Armarios de baja temperatura **Super Ice**

Cuadro microprocesador con 2 displays (3 Led's) y visualizador LCD, de fácil programación y control de la temperatura.

Construcción monocasco

Aislamiento en PU sin CFC ni HCFC

Espesor 70 mm, densidad 42Kg/m³

Gas ecológico R404A

Dispositivo automático de descongelación y evaporación de la escarcha sin necesidad de energía eléctrica

Tirador de la puerta ergonómico en toda su altura, con cierre magnético en los 4 lados

Cerradura con llave

Pies (2 " diámetro) en acero AISI 304 18/10 regulables en altura

Puerta dotada de autocierre con apertura a 100°

Soportes de estanterías en acero inox encastradas, extraíbles sin necesidad de herramientas para facilitar la limpieza

Iluminación interior

Estanterías plastificadas (5 estantes en dotación)

Modelo

AF7ICE (45V)

KAGL6B (54V)

AG 60 (60V)

Accesorios

Parrilla AF7ICE

Juego de guías

Parrilla KAGL6B

Juego de guías

Parrilla AG 60


Juego de guías

Incremento condensación por agua


MODELO	° C	TENSIÓN (V)	FASES	CONSUMO (Lt/h)	POTENCIA INSTALADA	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
						ANCHO	PROF.	ALTO	
AF7ICE	-30/-12	230	1	40*	0,83 Kw	740	795	2090	135/150
KAGL6B	-30/-12	230	1	45*	1,2 Kw	750	900	2040	145/160
AG 60	-30/-12	230	1	45*	0,955 Kw	740	910	2070	180/210

* Modelos con condensador por agua. Consumos calculados a temperatura de entrada de 15°C



Cubetas h=180




Cubetas h=150




Cubetas h=120



AF7ICE
165 x 360



KAGL6B
165 x 360



AG 60
165 x 360